

MICRO INJETORA HORIZONTAL

A injetora está equipada com recursos avançados, com tecnologia e qualidade Wutzi.

- ✓ **Ausência de colunas;**
- ✓ **Comando de fácil manuseio;**
- ✓ **Controle de injeção e fechamento por Régua Potenciométrica;**
- ✓ **Preparada para uso de DSI® "Decoração Simultânea à Injeção" (opcional);**
- ✓ **Know-How 100% Nacional;**
- ✓ **Ótimo custo benefício;**
- ✓ **Melhor produtividade;**
- ✓ **Manutenção simples;**
- ✓ **Baixo consumo de energia.**



Wutzi®

H-25/50

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS H-25/50

UNIDADE DE INJEÇÃO

Diâmetro da Rosca de Plastificação	mm	25
Relação Comprimento/Diâmetro da Rosca	L/D	19
Velocidade de Injeção	cm ³ /seg.	45
Massa Máxima de Injeção em PS	grs.	45
Volume Máximo de Injeção	cm ³	49
Pressão Máxima de Injeção no Bico	bar	1178
Capacidade de Plastificação Teórica (PS)	kg/h	4,5
Curso Máximo da Rosca	mm	100
Força Máxima de Injeção	kN	53.8
Curso de Avanço e Retorno do Bico	mm	100
Faixa de Rotação da Rosca	rpm	10 - 250
Força de Descompressão da Rosca	kN	27.3
Potência de Aquecimento no Cilindro	W	2400
Potência de Aquecimento no Bico	W	150
Capacidade do Funil	kg	3

UNIDADE DE FECHAMENTO

Força Máxima de Fechamento	t	25
Dimensões das Placas	mm	340x200
Curso de Abertura	mm	200
Curso do Extrator Central	mm	55
Força do Extrator Central	kN	1
Pressão Hidráulica Máxima de Trabalho	bar	150
Volume do Tanque de Óleo	l	75
Potência do Motor Elétrico	kW	4,5
Potência Total Instalada	kW	7,7

DIMENSÕES DA MÁQUINA

Comprimento	mm	2700
Largura	mm	700
Altura	mm	1900
Peso	kg	750



Sistemas de Impressão

Wutzl Sistemas de Impressão Ltda

Rua Silvestre Vasconcelos Calmon, 300

CEP 07020-001 - Guarulhos - SP - Brasil

Fone: 55 11 6475-4233 - Fax: 55 11 6440-4524

www.wutzl.com.br e-mail: wutzl@wutzl.com.br