





Comando eletrônico com display alfanumérico e teclado, facilitando a operação e o aprendizado.

Fabricação própria, preço justo e possibilidades de adaptação em projetos especiais. É menos agressivo que a flambagem (ou flamagem), portanto mancha menos e por n ã o u s a r g á s é t a m b é m m e n o s p e r i g o s o . U n i d a d e s c o m u m , d o i s o u m a i s c a b e ç o t e s .



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

Características / Modelos:	UCW-35/1	UCW-35/2	UCW-35/3
Largura útil de tratamento	20 mm	20+20 mm	20+20+20 mm
Potência	600 W	1200 W	1800 W
Alimentação	110 V AC	110 V AC	110 V AC
Comprimento do cabo	2200 mm	2200 mm	2200 mm
Dimensões do painel	600x600x250 mm	600x1000x250 mm	1000x1000x250 mm
Dimensões do cabeçote	185x80x35 mm	185x80x35 mm	185x80x35 mm
Número de cabeçotes	1	2	3

SOBRE A WUTZL:

A Wutzl Sistemas de Impressão está no mercado há mais de 43 anos, sempre no mesmo endereço. Anos de experiência consolidaram a Wutzl líder em TAMPOGRAFIA, HOT-STAMPING como Somos certificados ISO9001:2008 HEAT-TRANSFER. o que garante nosso foco na sua satisfação. Novo Prédio:







WUTZL SISTEMAS DE IMPRESSÃO LTDA. Rua Silvestre Vasconcelos Calmon, 330 CEP 07020-001 - Guarulhos - SP - Brasil

Fone: 55 11 2475-4233

E-mail: vendas@wutzl.com.br



- Reservamo-nos o direito de alterar especificações aqui contidas, sem prévio aviso, no intuito de melhorar produto e qualidade. Revisão 0 03/14